

QUBE

Tekniska data:

Technical data:

Typ:.....Basreflex
Bestyckning: (Skärmade)
Diskant:.....1" Soft Dome
Bas:.....5 1/4"
Delningsfrekvens:.....4.200Hz
Frekvensomfång:.....43-28.000Hz
Känslighet: (1W / 1M).....87dB
Impedans:.....8 ohm
Rek. förstärkareffekt:.....25 - 125 W
Dimensioner:(BxHxD mm)....250x335x250

Enclosure:.....Bassreflex
Drive units: (Shielded)
Tweeter:.....1" Soft Dome
Woofers:.....5 1/4"
Crossover:.....4.200Hz
Frequency range:.....43-28.000Hz
Sensitivity: (1W / 1M).....87dB
Impedance:.....8 ohm
Amp. requirement:.....25 - 125 W
Dimensions:(WxHxD mm)....250x335x250

Placering:

Placement:

Se medföljande Audio Pro instruktions-
bok för ytterligare information.

See the enclosed Audio Pro instruction
manual for further information.

QUBE

Caractéristiques:

Type:.....Bass-reflex
Haut-parleurs:(Avec blindage)
Tweeter:.....1" Soft Dôme
Woofer:.....5 1/4"
Fréquence de séparation:.....4.200Hz
Réponse en fréquence:.....43-28.000Hz
Sensibilité: (1W / 1M).....87dB
Impédance:.....8 ohm
Puissance d'entrée:.....25 - 125 W
Dimensions:(LxHxP mm).....250x335x250

Τεχνικά στοιχεία:

Τύπος:.....Ανάκλαση μπάσων
Μεγάφωνα:(Θωρακισμένα)
Τουίτερ:.....Θόλος 1"
Γούφερ:.....5 1/4"
Crossover:.....4.200Hz
Απόκριση συχνοτήτων:.....43-28.000Hz
Ευαισθησία: (1W / 1M).....87dB
Αντίσταση.....8 ohm
Ενίσχυση:.....25-125W
Διαστάσεις:(ΠxΥxΒ)...250x335x250mm

Emplacement:

Se référer au mode d'emploi ci-joint.

Τοποθέτηση:

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφερθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

QUBE

Technische gegevens:

Soort:.....Bas reflex
Speaker soort: (afgeschermd)
 Tweeter:.....1" Soft Dome
 Woofer:.....5 1/4"
Crossover:.....4.200Hz
Freq. Bereik:.....43-28.000Hz
Gevoeligheid: (1W / 1M).....87dB
Impedancy:.....8 ohm
Aanbevolen versterker vermogen:
.....25 - 125 W
Maten:(BxHxDmm).....250x335x250

Technische Daten:

Typ:.....Bassreflex
Bestückung: (Magnetisch abgeschirmt)
 Hochtöner:.....1" Soft Dome
 Baß:.....5 1/4"
Übergangsfrequenz:.....4.200Hz
Frequenzgang:.....43-28.000Hz
Schalldruck: (1W / 1M).....87dB
Impedance:.....8 ohm
Empf. Verstärkerleistung:.....25 - 125 W
Abmessungen:(WxHxDmm)..250x335x250

Plaatsing:

Lees hiervoor de Audio Pro
gebruiksaanwijzing.

Aufstellung:

Weitere Informationen erhalten sie
aus der beiliegenden Audio Pro
Bedienungsanleitung.

QUBE

Tekniset tiedot:

Kotelotyyppi:.....Bassorefleksi
Elementit: (Magneettisuojattu)
Diskantti:.....1"Soft Dome
Basso:.....5 1/4"
Jakotaajuus:.....4.200Hz
Toistoalue:.....43-28.000Hz
Herkkyyt: (1W / 1M).....87dB
Impedanssi:.....8 ohm
Vahvistin suositus:.....25 - 125 W
Mitat:(L x K x S mm).....250x335x250

Dati tecnici:

Tipo:.....Bass reflex
Elementi: (schermati)
Tweeter:.....1" Soft Dome
Woofers:.....5 1/4"
Crossover:.....4.200Hz
Gamma di frequenze:.....43-28.000Hz
Sensibilita': (1W / 1M).....87dB
Impedenza:.....8 ohm
Potenza richiesta:.....25 - 125 W
Dimensioni: mm 250x335x250 (L x A x P)

Sijoitus:

Katso mukana oleva ohje.

Collocazione:

Per ulteriori informazioni vedere
l'accluso manuale d'istruzione
Audio Pro.

QUBE

Datos técnicos:

Tipo:.....Bass reflex
Altavoces: (con protección)
 Tweeter:.....Cúpula blanda de 1 ”
 Woofers:.....5 1/4”
Frecuencia de cruce:.....4.200Hz
Banda de frecuencias:....43– 28.000Hz
Sensibilidad: (1W / 1m).....87dB
Impedancia:.....8 ohmios
Requisitos de amplificador:..25 – 125 W
Dimensiones:(AxAxP mm) 250x335x250

Ubicación:

Vea el manual de instrucciones Audio Pro adjunto para obtener más información.